



New Holland T4S.75

Motor:

Plus

NEW HOLLAND S8000, **tříválec s vysokotlakým plněním CommonRail**, zdvihový objem **2 930 cm³**, jmenovitý výkon **55 kW (75 koní)** při 2300 ot/min (podle normy ISO TR14396 – ECE R120), maximální **kroučící moment 341 Nm** při 1400 ot./min, rotační vstřikovací **čerpadlo BOSCH**, splňuje emisní normu Tier III B, oxidační katalyzátor, servisní interval 500 mth

Převodovka:

mechanická plně synchronizovaná **12x12**, maximální rychlost **40 km/hod**, reverzní převodovka **PowerShuttle** - změna směru jízdy bez vyšlápnutí spojky pod zátěží, mechanické ovládání Powershuttle

PTO:

vývodový hřídel **540/540E ot/min** s **elektrohydraulickou** spojkou

Nápravy:

Přední: pevná náprava, samosvorný diferenciál, úhel natočení kol 45°, pevné blatníky, elektrohydraulické zapínání pohonu přední nápravy

Zadní: přírubová náprava, mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

Hydraulika :

MDC **mechanická regulace třibodového závěsu**, venkovní pomocný zvedací válec, maximální zvedací kapacita **3000 kg**, vnější ovládání závěsu na blatníku, **3 mechanicky ovládané vnější okruhy** hydrauliky - z toho 2 s regulací průtoku a plovoucí polohou, hydraulický okruh se zubovým čerpadlem, výkon čerpadla hydrauliky **47,7 l/min**, rychloupínací koncovky ramen třibodového závěsu, zadní třibodový závěs kategorie I. / II., stabilizátory ramen

Kabina:

čtyřsloupková kabina s topením a filtrací nasávaného vzduchu, **klimatizace**, **rádio s BT**, 2 páry pracovních světel vpředu a vzadu, přední a zadní stěrač a ostřikovač, střešní okno, 2 venkovní zpětná zrcátka, **vzduchem odpružená sedačka řidiče**, nastavitelný sloupek volantu, vnitřní zpětné zrcátko, **sedačka spolujezdce**

Příslušenství:

přední závaží 4x 30kg (celkem 150 kg), 2 okruhový systém vzduchových brzd, **etážový závěs s manuální hubicí**, akumulátor 100 Ah, maják

Pneumatiky:

přední 375/70R20, zadní 420/85R30, přední nastavitelné HD disky (14.9R20 a 16.9R30), Kleber

Cena:

899 000,00 Kč