

Ceník 2018, platnost od 1.10.2018, vydáno 20.10.2018



New Holland T6.180

Motor:

Plus

turbodmychadlem přepíňovaný 6-válec s mezichladičem stlačeného vzduchu, zdvihový objem 6 728 cm³, **jmenovitý výkon 107kW/145 koní**, max výkon 117kW/159 koní, kroutící moment 650 Nm při 1500 ot/min, jmenovitý výkon 122kW/166 koní s EPM, **max výkon 129kW/175 koní s EPM**, max. kroutící moment **740 Nm s EPM**, převýšení kroutícího momentu 40/40%, 4 ventily na válec, elektronicky řízené vstřikování paliva COMMON RAIL, suchý čistič vzduchu s předčističem SpinTube, splňuje emisní normu Tier 4b, technologie ECO blue HiSCR, vyhřívací tělísko do sání pro snadný start za studena, nádrž paliva 230 l, nádrž na AdBlue 40 l, servisní interval výměny oleje 600 Mth, management otáček motoru **ESM**

Převodovka:

ElectroCommand 17x16 ECO, řazení převodovky SemiPowershift, **4 rychlostní stupně řazené pod zátěží**, **17-tý eko stupeň** - pojezdová rychlost 40 km/hod při ekonomických otáčkách motoru, elektrohydraulický reverz **PowerShuttle** s nastavením citlivosti reverzace a paměti zařazeného rychlostního stupně, **automatické řazení IntelliShift** až 8 rychlostních stupňů bez vyšlápnutí spojky, polní a silniční režim

Nápravy:

Přední: **odpružená náprava TERRAGLIDE Class 3** s elektrohydraulickým ovládním 100 % uzávěrky diferenciálu a pohonu přední nápravy TERRALOCK, úhel natočení kol 55°, dynamické přední blatníky 480 mm

Zadní: přírubová náprava **HeavyDuty** s diskovými **HD brzdami chlazenými olejem s prodlouženou životností**, elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu

Zadní PTO

otáčky 540/540 E/1000 s elektrohydraulickou spojkou a funkcí SoftStart, **funkce AutoPTO**, brzda PTO, **ovládání PTO i na zadním blatníku**

Hydraulický systém:

uzavřený hydraulický okruh s axiálním pístovým čerpadlem **LOAD SENSING**, výkon čerpadla oleje **113 l/min**, **3 mechanicky ovládané vnější okruhy hydrauliky**, beztlaková vratka hydraulického oleje

Zadní tříbodový závěs

elektronická regulační hydraulika NEW HOLLAND, zadní tříbodový závěs kategorie II. a III., vnější válce hydrauliky **2 x 90 mm**, maximální zvedací síla na koncích zvedacích táhel **7.864 kg**, ovládání zvedacích ramen na zadních blatnících, rychloupínací koncovky ramen tříbodového závěsu, čepové stabilizátory ramen

Kabina:

odpružená kabina HORIZON, větrání a topení s filtrací vzduchu, **klimatizace**, sedačka řidiče **DeLuxe s vzduchovým odpružením a otočnou opěrkou**, komfortní sedačka spolujezdce, zadní stěrač, hladina hluku 71 dBA, teleskopická vnější zpětná **zrcátka**, široké zadní blatníky, **rádio s BT**, stavitelný sloupek volantu, **8 LED pracovních světel** (4+4 v rozích kabiny) **odkládací box**, **držák monitorů**, **kožený volant**

Příslušenství:

držák závaží se **závažím 10x 45kg (celková hmotnost 547 kg)** 2 okruhový systém vzduchových brzd, výškově stavitelný **etážový závěs s automatickou hubicí 38mm**, maják, alternátor 120 Amp, **HD baterie 176 Ah** s elektronickým odpojovačem, držák značky ve střeše

Dísky a pneumatiky:

přední **480/65 R28**, zadní **600/65 R38**, **pevné disky**, bez určení značky pneu