


**New Holland TD5.85**

Motor:	Delta + klima
typ F5C, řadový 4 válec přeplňovaný turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného vzduchu, 2 ventily na válec, vstřikování paliva COMMON RAIL, technologie CEGR, DOC + DPF s automatickou pasivní regenerací, splňuje emisní normu Tier4a , zdvihový objem 3400 cm, <b>výkon 63 kW (86 koní )</b> při 2300 ot/min dle ECER-120, max <b>kroutící moment 351 Nm</b> při 1500 ot/min, servisní prohlídka po 600 Mth, nádrž paliva na 121 litrů, viskozni spojka ventilátoru chladiče, vzduchový filtr s predčističem	o
<b>Převodovka:</b> <b>12x12</b> , maximální rychlost <b>40 km/hod</b> , plně synchronizovaná, reverzní převodovka <b>Synchro Shuttle</b>	o
<b>PTO</b> otáčky 540 + pojezdová závislost, se spojkou a funkcí SoftStart	o
<b>Nápravy:</b> Zadní: přírubová náprava, elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu Přední: pevná náprava Class 2 se samosvorným difrenciálem, elektrohydraulické zapínání pohonu 4WD, pevné přední blatníky 400 mm	o
<b>Hydraulika :</b> MDC mechanická regulace , maximální zvedací kapacita 3565 kg, externí ovládání, systém Lift-O-Matic +, výkon hydraulického čerpadla <b>47l/min</b> , pracovní tlak 19 MPa , výkon servořízení 27l/min, <b>2 mechanicky ovládané venkovní okruhy</b> , zadní tříbodový závěs kategorie II s rychloupínacími koncovkami, teleskopické stabilizátory	o
<b>Kabina:</b> komfortní kabina Vision View s topením a <b>klimatizací</b> , filtrací nasávaného vzduchu, střecha kabiny s průhledem <b>HighVisibility</b> , <b>mechanicky odpružená sedačka</b> řidiče, sedačka spolujezdce, příprava na rádio, 2 přední pracovní světla na madlech, 4 zadní pracovní světla, zadní stěrač a ostřikovač, zpětná zrcátka, elektrická zásuvka 40A	o
<b>Příslušenství:</b> držák předního závaží 60 kg, výškově stavitelný horní etážový závěs s manuální hubicí, spodní tažná lišta, plastový kryt hřídele PTO, akumulátor Heavy Duty 100 Ah, <b>vzduchové brzdy přívěsu 2 okruhové</b> , box na nářadí, příprava na maják	o
<b>Pneumatiky:</b> přední 13,6 R 24 , zadní 16,9 R 34	o