



New Holland T5.115 DualCommand Heavy Duty

Motor:	Elite HD
typ F5C, řadový 4 válec přepřlovaný turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného vzduchu, 2 ventily na válec, vstřikování paliva COMMON RAIL, technologie CEGR, DOC + DPF s automatickou pasivní regenerací, splňuje emisní normu Tier4a , zdvihový objem 3400 cm, výkon 84 kW (114 koní) při 2300 ot/min dle ECER-120, max kroutící moment 461 Nm při 1500 ot/min, servisní prohlídka po 600 Mth, nádrž paliva na 160 litrů, viskozí spojka ventilátoru chladiče, vzduchový filtr s predčističem, alternátor 120 Amp, management otáček motoru CRPM - uložení otáček motoru 2 paměti	o
Převodovka: DualCommand 24x24 Eco , maximální rychlost 40 km/hod při snížených otáčkách motoru, plně synchronizovaná, dvoustupňový PowerShift , reverzní převodovka PowerShuttle s nastavením agresivity reakce ve třech stupních s elektrohydraulickým ovládním, změna směru jízdy pod zatížením bez použití spojkového pedálu, tlačítko ovládní spojky Power Clutch na řadící páce	o
PTO otáčky 540/540E/1000 ot/min, s elektrohydraulickou spojkou, ovládní i venku na zadním	o
Nápravy: Zadní: přírubová náprava Class 2 HD , elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu Přední: pevná náprava Class 1,5 HD se 100% uzávěrkou , elektrohydraulické zapínání pohonu 4WD a uzávěrky předního diferenciálu, dynamické přední blatníky	o
Hydraulika : EDC - elektronická regulace zadního TBZ , zadní tříbodový závěs kategorie II s rychloupínacími koncovkami, teleskopické stabilizátory, 2 venkovní pomocné válce maximální zvedací kapacita 4.100 kg , ovládní TBZ zvenku na zadním blatníku, výkon hydraulického čerpadla 64 l/min , pracovní tlak 19 MPa, výkon servořízení 36 l/min, 3 mechanicky ovládané venkovní okruhy , 6 koncovek, sběrná odkapová nádobka	o
Kabina: komfortní kabina Vision View s klimatizací , topením, filtrací nasávaného vzduchu, otvírací boční okénka, střecha kabiny s průhledem HighVisibility , vzduchem odpružená sedačka řidiče s možností natočení 15°, sedačka spolujezdce, rádio , 4 pracovní světla na kabině, zadní stěrač a ostřikovač, teleskopická venkovní zpětná širokouhlá zrcátka, elektrická zásuvka 25A, el. odpojovač baterie, zadní blatníky s nástavcem	o
Příslušenství: držák předního závaží 60 kg, sada závaží 6x40kg , etážový horní závěs s automatickou hubicí , akumulátor Heavy Duty 100 Ah, vzduchové brzdy přívěsu 2 okruhové , box na nářadí , maják	o
Pneumatiky: přední 440/65 R24 , zadní 540/65 R34 , dělený disk, bez určení značky	o